

## SELLADOR ASFÁLTICO

El **SELLADOR ASFÁLTICO RODISA** es un producto a base de Asfalto Refinado y Modificado, con cargas de minerales inertes, lo cual lo hace un producto muy versátil en las industrias de la construcción y de la automotriz.

Se puede usar como anticorrosivo y antiruido en carrocerías automotrices, o como impermeabilizante para techos, azoteas, cimientos, muros de contención, tanques, jardineras, para rellenar grietas, etc..

### **MODO DE EMPLEO:**

- La superficie en donde se va a aplicar debe de estar seca, libre de grasa, polvo y óxido suelto.
- Se procede aplicar ya sea por medio de cuña, llana, o si es diluido con thinner puede aplicarlo con pistola o brocha.
- La dilución recomendada es 3 partes de **SELLADOR ASFÁLTICO RODISA** por 1 parte de thinner estándar.

### **CARACTERÍSTICAS:**

**COLOR:**

**OLOR:**

**% DE SÓLIDOS:**

**DENSIDAD A 25°C:**

**SECADO AL TACTO A 25°C:**

**RENDIMIENTO:**

**EN CONSTRUCCIÓN:**

### **ESPECIFICACIONES:**

NEGRO

CARACTERÍSTICO A ASFALTO

70 - 77%

1.1 - 1.2 g/ml

20 min

1 m<sup>2</sup>/l (EN MEMBRANA)

1.5 - 2.0 m<sup>2</sup>/l (SIN MEMBRANA)

### **VENTAJAS:**

No requiere calentamiento para su aplicación, es flexible, no se agrieta, de secado rápido creando una barrera de vapor, se puede pintar una vez seco. Se puede diluir con thinner para mejorar su aplicación.

### **PRESENTACIONES:**

**TAMBOR CON 200 lt**

**CUBETA CON 19 lt**

**GALÓN CON 3.8 lt**

**LITRO CON 900 ml**

### **ALMACENAJE:**

Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición.

Todos los almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones.

### **PRECAUCIONES:**

**MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, LENTES DE SEGURIDAD, ETC..**